

Warm Audio WA76 - Studijski kompresor

Šifra: 12123
Kategorija proizvoda: Kompresori / Limiteri
Proizvođač: Warm Audio

Cena: **74.280,00** rsd

Cilj nam je bio da kompresor ovog pedigrea po prvi put bude pristupačan, bez kompromitovanja parametara kvaliteta i dizajna koji ovaj tip kompresora čine tako poželjnim.

WA76 može da reprodukuje klasičan efekat poznat kao "Sva dugmad unutra", ponekad nazivan i "Britanski režim" ili "Trik sa četiri dugmeta". Prvobitno nezgoda zbog mehaničke prirode međusobno povezanih prekidača za rezanje, ovaj režim se reprodukuje pritiskanjem sva četiri dugmeta odnosa istovremeno i njihovim dolaženjem do rezanja. Ovo može da potraje. Rezultujuća kriva kompresije je agresivna i nepogrešivo jedinstvena, a može se čuti i na bubnjevima mnogih klasičnih snimaka.

Kompresiju svih dugmadi obično karakteriše veoma agresivan odnos kompresije, napada i oslobađanja krivina koje su drastičnije visoravni nasuprot nežnijim padinama i glasnije izobličenje ili 'overdrive' na signalu. Veća je veća verovatnoća da će početni prolaznici glasno proći, praćeni teškom oblinama kompresije koja se ponekad opisuje kao 'sisanje' efekta dok kompresor oslobađa. Zato što se ovaj režim smatra dizajnerskom nesrećom, verno održavanom; normalno je da funkcija taksimetra prestane da obezbeđuje precizno merenje.

Vrhunske komponente

Verno smo reprodukovali sklop revizije D, generalno smatran jednim od najboljih i najpopularnijih među različitim verzijama napravljenim tokom godina. Koristili smo sve diskretne komponente kroz rupu, visokokvalitetne CineMag ulazne i izlazne transformatore, i kolo A klase koje ostaje verno dizajnu nasleđa.

Tehničke specifikacije

KORISTI VRHUNSKE ULAZNE I IZLAZNE CINEMAG USA TRANSFORMATORE.

VERAN KLASIČNOM KOMPRESORU IZ '76 U DIZAJNU I PERFORMANSAMA.

POTPUNO DISKRETNA PUTANJA SIGNALA.

PO UZORU NA REVIZIJU D.

PODRŽAVA ČUVENU POSTAVKU ODNOSA "ALL BUTTONS IN".

VREME ULTRA BRZOG NAPADA.

IZLAZNO POJAČALO NIVOA REDA KLASE A.

ULAZNA IMPEDANSA - 600 OHMS, BRIDGES-T CONTROL (PLUTAJUĆA).

FREKVENTNI ODZIV ± 1 DB 20 HZ NA 20KHZ.

XLR I TRS ULAZI. XLR I TRS IZLAZ.

50DB GEJNA.

MANJE OD 0,4% UKUPNE HARMONIČNE DISTORZIJE SA 50 HZ NA 20 KHZ SA OGRANIČAVAJUĆIM.

ODNOS SIGNALA PREMA ŠUMU JE VEĆI OD 74 DB NA +25 DBM.

EIN -104.1 DBM.

VREME NAPADA, 20 MIKROSEKUNDI DO 800 MIKROSEKUNDE.

VREME OSLOBAĐANJA, 50 MILISEKUNDE DO 1 SEKUNDE.

MERAČ OBEZBEĐUJE SMANJENJE GEJNA DB-A I PROIZVODNJU DB-A.

PREKIDAČ 115/230 VOLT IEC DOVOD NAPAJANJA.

19" ŠASIJA, 2U.