

ZOOM B1X FOUR - Procesor za bas gitaru

Šifra: 13505

Kategorija proizvoda: Procesori

Proizvođač: ZOOM

Cena: **13.080,00** rsd

Kako ćete postaviti ton?

B1 Četiri pedale

B1 ČETIRI / B1X ČETIRI KARAKTERISTIKE

B1 FOUR nudi preko 60 ugrađenih efekata

B1X FOUR nudi preko 70 ugrađenih efekata

Modeli od 9 pojačala za simulaciju klasičnih platformi

Može se istovremeno koristiti do 5 efekata, povezanih lancima u bilo kojem redosledu

Ugrađena pedala za ekspresiju za kontrolu bilo kog parametra (samo B1Ks FOUR)

Looper za snimanje do 30 sekundi / 64 otkucaja zvuka CD kvaliteta

ZOOM Guitar Lab softver za kreiranje, uređivanje i upravljanje efektima i pečevima

68 ugrađenih ritam paterni koji se mogu koristiti zajedno sa Looperom

50 memorijskih lokacija za čuvanje pečeva koje su kreirali korisnici

Funkcija automatskog čuvanja za automatsko čuvanje svih parametara

PRESELECT funkcija omogućava tihi odabir peča dok trenutni peč ostaje operativan

Ugrađeni hromatski tjuner

Ulazna utičnica prihvata standardni kabl za mono bas gitaru (podržani su i aktivni i pasivni instrumenti)

Pomoćni ulazni priključak za povezivanje ličnih muzičkih plejera

Izlazni priključak za povezivanje na pojačalo ili slušalice

Lagani i dovoljno mali da stanu u vašu torbu za svirke

Lako se integriše u bilo koju postojeću dasku za pedale

Radi na 4 AA baterije, sa alkalnim baterijama od 18 sati

USB port za ažuriranje firmvera, napajanje i povezivanje sa ZOOM Guitar Lab

Opšte specifikacije

MAKSIMALNI BROJ JEDNOSTAVNOG EFEKTA 5

KORISNIČKI PEČEVI 50

UČESTALOST UZORKOVANJA 44,1 kHz

A / D KONVERZIJA 24-bitni, 128 × oversampling

D / A KONVERZIJA 24-bitni, 128 × oversampling

32-bitna OBRADA SIGNALA

DISPLAY matrični LCD od 128k32 tačaka

ULAZI

INPUT Standardna mono telefonska utičnica | Nominalni nivo ulaza: -20 dB | Ulazna impedansa (linija): 470 k Ω

AUX IN Stereo mini priključak | Nominalni nivo ulaza: -10 dBu | Ulazna impedansa (linija): 1k Ω

IZLAZ

Standardni stereo telefonski priključak (kombinovana linija / slušalice)

Maksimalni nivo izlaza: Linija +2 dBu (10 k Ω ili više izlazne impedanse)

Slušalice 17 mV + 17 mV (opterećenje 32 Ω)

Dodatne specifikacije

ULAZ S / N 120 dB

POD ŠUMA (REZIDUALNA BUKA) -97 dBu

POWER AC adapter: 9V jednosmerne struje 500mA središnji negativ (ZOOM AD-16) | 4 AA baterije (oko 18 sati neprekidnog rada kada koristite alkalne baterije sa isključenim pozadinskim osvetljenjem LCD-a)

USB konektor: USB2.0 Micro-B

Guitar Lab | Standardno: USB 1.1 pune brzine

Podržani kabl: USB2.0 Micro-B kabl | Za prenos podataka koristite kablove. |. | Snaga se takođe može napajati preko USB porta. |. | Kada koristite kabl dizajniran samo za napajanje, druge USB funkcije se ne mogu koristiti.

SPOLJNE DIMENZIJE B1 FOUR | Visina: 156 mm (D) × 130 mm (Š) × 42 mm (V) | Težina: 340 g (bez baterija)

B1X FOUR | Visina: 156 mm (D) × 216 mm (Š) × 52 mm (V) | Težina: 610 g (bez baterija)

* Napomena: 0 dBu = 0,775 V