

## Sequential Prophet Rev2 8-voice Keyboard - Sintisajzer

Šifra: 12433

Kategorija proizvoda: Sintisajzeri

Proizvođač: Sequential

Cena: **227.880,00** rsd

Ostale značajne karakteristike uključuju duplu modulaciju matrice, modulaciju talasnih oblika u svim talasnim formama, digitalne efekte po lejeru u složenom ili podeljenom glasovnom modu, polifoni step sekvencer po lejeru i još mnogo toga. Prophet Rev2 je kompatibilan sa svim postojećim bibliotekama ili patchevima iz Prophet '08. Instrument ima ulaze za sustain pedal i expression pedal, što se duplira kao ulaz za kontrolni napon za dalju zvučnu manipulaciju. Četiri 1/4" nebalansirana TS izlaza pružaju audio izlaz, dok stereo 1/4" priključak za slušalice omogućava sviranje u tihom okruženju.

### 8-glasna polifonija

Sa 8 glasova na raspolaganju, imate slobodu da ih rasporedite kako želite. Pustite two-fisted akorde, složite dva 4-glasna zvuka za masivne, kompleksne teksture ili podelite klavijaturu na dva odvojena 4-glasna instrumenta.

### Prodoran zvuk

Prophet Rev2 dobija svoj hrabar, prodoran zvuk iz svojih 2-/4-pole niskopropusnih, rezonantnih Curtis filtera po glasu. Ovo su isti filteri koji se koriste ne samo u Prophet-u '08, već i u mnogim klasičnim instrumentima 70-ih i 80-ih. Zasebna Audio Mod kontrola daje dodatnu harmoničku složenost i kretanje.

### Modulacija talasnih oblika

Modulacija talasnih oblika: Varirajte "širinu impulsa" bilo kojeg od četiri talasna oblika (sawtooth, saw+tri, triangle, square). Kontrola moda oblika: Ručno birajte željenu širinu talasnog oblika ili koristite LFO ili drugi izvor moda za kontinuirano šiftovanje timbra. Široke tonske mogućnosti: Zvukovi sa jednim oscilatorom poprimaju novu dubinu i dimenziju.

### Efekti po lejeru

Sekcija efekata: Reverb, delays (standardni i BBD), refren, phase shifter, ring modulacija i distorzija  
Stacked ili Split Voice Mode: Primenite drugačiji efekat na svaki lejer. Parametri efekata se mogu modulisati kroz Mod Matrix.

### Proširena modulaciona matrica

Mod Matrix: Udvostručena veličina, sa 8 pojedinačnih slotova i mnogo više izvora/destinacija.

## **Polifono step-sekvenciranje**

Polifoni Step Sekvencer: Omogućava do 64 koraka i do 6 nota po koraku. Napravite različitu sekvencu za svaki lejer kada radite u složenom ili podjeljenom glasovnom modu, što ga čini moćnim alatom za kompoziciju ili izvođenje.

Gate Mode: Modulacijski sekvencer koji vam omogućava da kreirate do 4 različite sekvence od 16 koraka za složenu modulaciju.

Sekvence dozvoljavaju ties i rests: Sinhronizuje se sa eksternim MIDI taktom (clock-om).

Arpeggiator: Sadrži ponavljanje nota, re-latching i može se sinhronizovati sa eksternim MIDI taktom (clock-om).

## **Programabilnost po nobu**

Prednji panel sa nobom po funkciji nudi trenutni pristup Prophet Rev2 funkcijama.

Programi: 512 permanentnih fabričkih programa i 512 korisničkih programa koji se mogu presnimati.

## **Raznovrsno sviranje**

Klavijatura: peto-oktavna, visokokvalitetna, polu-ponderisana (semi-weighted) klavijatura sa velocity i channel aftertouch-om..

## **Savršena prenosivost.**

Integrirano napajanje.

USB podrška.

Jasan OLED ekran.

Sekvencijalne REV2 8-glasovne specifikacije

Klavijatura: 5-oktavna (61 dirka) sa polu-ponderisanom akcijom, velocity i aftertouch-om.

## **Kontrole**

Omogućite duboko i sveobuhvatno editovanje uz malo ili nimalo korišćenja menija.

52 x nobovi.

20 x dugmići.

1 x pitch wheel sa oprugom i

1 x dodeljivi mod wheel.

## **MIDI**

MIDI konektori: ulaz, izlaz, Thru (5-pin DIN).

Ulaz za pedalu / CV ulaz: 1/4" / 6,35 mm (odgovara na ekspresion pedale ili kontrolne napone u rasponu od 0 do 5 VDC, zaštićen od viših ili negativnih napona).

Ulaz za sustain pedalu: 1 x 1/4" / 6,35 mm (prihvata normalno uključen ili normalno isključen trenutni nožni prekidač).

## **Izlazi**

Glavni stereo izlaz: 2 x 1/4" / 6,35 mm TS nebalansiran.

B stereo izlaz: 2 x 1/4" / 6,35 mm TS nebalansiran.

Izlaz za slušalice: 1 x 1/4" / 6,35 mm TRS balansiran.

Glasova: 8.

## **Sekvencer**

Gated Step sekvencer: 16 x 4 (svaki lejer može imati zasebnu sekvencu).

Polifoni step sekvencer: 64 koraka (6 nota po koraku), i ties i rests.

## **Arpeggiator**

Programabilni arpedijator sa gore, dole, gore+dole, rendom, modovi za dodeljivanje.

Selectable Note Value: 16. nota, 8. notni triplet, 8. nota, tačkasta 8. nota, četvrtina note.

Jedna-, dve- ili tro-oktavni raspon.

Re-latching arpegiacija.

Note repeat.

Oscilatori: 2 x digitalno kontrolisani analogni oscilatori (DCO) po glasu (plus sub oktava na oscilatoru 1)

Glide (Portamento): Odvojene stope po oscilatoru.

White Noise Generator.

Analogni VCA-i

Hard sync.

Selektabilna talasna forma - Sawtooth, triangle, saw / triangle miks, i pulsni talasi (sa modulacijom pulsne

Širine).

### **Low-Pass filter**

1 x analogni Curtis sa selektabilnom 2-/4-pole operacijom (samo-rezonirajuće u 4-pole modu), po glasu.

Envelope generatori

3 x Envelope generatori: Filter, VCA, i dodeljivi (four-stage ADSR + delay); envelope 3 može da loop-uje.

### **LFO**

4 x LFO sa sinhronizacijom dirki po LFO-u.

### **Modulacija**

8-slotova za modulacione matrice.

Memorija fabričkih programa: 512 (4 banke x 128).

Potpuno editabilni korisnički programi: 512 sa 2 lejera (2 zasebna zvuka) u svakom program.

### **Detalji završne obrade**

Drveni paneli od afričkog mahagonija.

### **Napajanje**

Interno napajanje: IEC AC.

Voltaža: 100 i 240 V na 50/60 Hz.

Potrošnja struje: 30 W maksimum.