

## ZOOM F6 - Terenski snimač

Šifra: 14436  
Kategorija proizvoda: Snimači/Rekorderi  
Proizvođač: ZOOM

**Cena: 76.600,00 rsd**

PRIKAZ



LCD ekran u boji sa pozadinskim osvetljenjem od 1,54 inča i monohromatskim režimom pruža vam punu vidljivost noću i danju.

### KONTROLE TRANSPORTA

Snimanje, zaustavljanje, pauza i reprodukcija su ispred i središte za lak pristup na terenu.

### KONTROLE NIVOVA

Svaki ulaz ima namensko dugme za nivo.

f6 uparen sa mikserom, sa ostalim uređajima i opremom.

### STUDIO - BILO GDE

Novi F6 Multitrack Field Recorder kompanije Zoom pruža stvaraočima snagu studija gde god im je potreban.

3/4 prikaz F6 sa živopisnim LED displejem

### KARAKTERISTIKE

6-kanalni / 14-tračni audio snimač / mikser

6 diskretnih ulaza sa zaključanim Neutrik XR konektorima

Kvalitetna mikrofonska pretpojačala sa pojačanjem do 75 dB i manjim od -127 dBu EIN

Preklopni + 4dB ulazi sa opcijama mikrofona / linije

Napredni hibridni graničnici za gledanje unapred

Zumiranje softvera AutoMik™

Tačan vremenski kod (0,2 ppm kada je uključen i isključen) U / I na 3,5 mm stereo mini; dropframe / non-drop formati sa Jam Sinc

Tri različite opcije napajanja: 4k AA baterije, Soni L-serije baterije ili Zoom AD-17 12V AC adapter (baterije L-serije nisu uključene)

3.5 mm stereo mini neuravnoteženi izlazni priključak

Namenski izlaz za slušalice (100 mV) sa utorom za kontrolu jačine zvuka SD / SDHC / SDKSC, do 512 GB

Koristite kao USB audio interfejs sa 6 ulaza / 4 izlaza (do 96 kHz)

Koristite kao audio interfejs i istovremeno snimajte na SD karticu (do 48 kHz)

Besplatna aplikacija Zoom F Control za iOS omogućava bežično daljinsko upravljanje, preimenovanje fajlova i unos metapodataka

## **SPECIFIKACIJE**

Mediji za snimanje

SD KARTICE, SDHC KARTICE, SDKSC KARTICE (KOJE SU USKLAĐENE SA STANDARDIMA)

### ULAZI

ULAZI 1-6: XLR konektori (pin 2 hot)

ULAZ (MIC): Ulazno pojačanje +12 dB - +75 dB

Ulazna impedansa 3 k $\Omega$  ili više

Maksimalni nivo ulaza +4 dBu

ULAZ (LINIJA): Ulazno pojačanje -8 dB - +55 dB

Ulazna impedansa 5 k $\Omega$  ili više

Maksimalni nivo ulaza +24 dBu

FANTOMSKA SNAGA: + 24 / + 48V 10mA maksimum za svaki kanal

EKVIVALENT ULAZNOG ŠUMA: -127 dBu ili manje (A-ponderisano, +75 dB ulazno pojačanje, 150  $\Omega$  ulaz)

### IZLAZI

LINE IZLAZ: Konektori 3,5 mm stereo mini neuravnoteženi izlaz

Izlazna impedansa 100  $\Omega$  ili manja

Referentni nivo izlaza -10 dBV, 1 kHz, opterećenje 10 k $\Omega$

Maksimalni izlazni nivo +10 dBV, 1 kHz, opterećenje 10 k $\Omega$

D / A dinamički opseg 95 dB tip (-60dBFS ulaz, A-ponderisano)

IZLAZ ZA SLUŠALICE: Konektor 3,5 mm stereo mini neuravnoteženi izlaz

Izlazna impedansa 15  $\Omega$  ili manja

Maksimalni izlazni nivo 100 mV + 100 mV (opterećenje 32 $\Omega$ )

D / A dinamički opseg 108 dB tip (-60dBFS ulaz, A-ponderisano)

SNIMANJE FORMATA

KADA JE ODABRAN WAV:

PODRŽANI FORMATI: 44.1 / 47.952 / 48 / 48.048 / 88.2 / 96/192 kHz, 16/24-bitni / 32-bitni plovak,

mono / stereo / 2-8-kanalni poli, BVF / iXML

MAKSIMALNI SIMULTANI SNIMAČKI PUTOVI: 14 (6 ulaza k 2 (linearni i plutajući) + LR mikš)

6 (6 ulaza (linearni ili plutajući) u plutajućem (32-bitnom) režimu, 192 kHz)

KADA JE ODABRAN MP3:

PODRŽANI FORMATI: 128/192/320 kbps, 44,1 / 48 kHz, ID3v1 tagovi

MAKSIMALNO SIMULTANO SNIMANJE NUMERA: 2

VREME SNIMANJA

KORIŠĆENJE KARTICE OD 32 GB: 30:46:00 (48 kHz / 24-bitni stereo WAV)

7:41:00 (192 kHz / 24-bitni stereo WAV)

TIMECODE

KONEKTORI: 3,5 mm stereo mini (Tip: IN, Prsten: OUT)

REŽIMI: Isključeno, Int slobodno, Int Record, Int RTC Run, Ekt, Ekt Auto Rec

(audio sat se može sinhronizovati sa vremenskim kodom)

BRZINE FREJMOVA: 23.976 ND, 24 ND, 25 ND, 29.97 ND, 29.97 D, 30 ND, 30 D

PRECIZNOST:  $\pm 0,2$  ppm

DOZVOLJENI ULAZNI NIVO: 0,2 - 5,0 Vpp

DOZVOLJENA ULAZNA IMPEDANSA: 4,6 k $\Omega$

IZLAZNI NIVO: 3,3 Vpp

IZLAZNA IMPEDANSA: 50  $\Omega$  ili manje

SNAGA

OPCIJE: AC adapter: DC 5V (podržava napajanje sa USB)

Baterija Soni® L-serije

4 AA baterije (alkalne, litijumske ili NiMH baterije koje se mogu puniti)

KONTINUIRANO VREME SNIMANJA:

48 KHZ / 16-BITNIH 2CH SNIMANJA NA SD KARTICU (LINE OUT OFF, TIMECODE OFF, LED / LCD SVETLOST 5, SLUŠALICE NA 32  $\Omega$  OPTEREĆENJE, FANTOM ISKLJUČENO): Alkalne baterije 7,5 sati ili više

NiMH baterije (2450 mAh)

10,5 sati ili više

Litijumske baterije 16,5 sati ili više

48 KHZ / 24-BITNI 6CH SNIMANJE NA SD KARTICU (LINE OUT OFF, TIMECODE OFF, LED / LCD SVETLOST 5, SLUŠALICE NA 32  $\Omega$  OPTEREĆENJE, FANTOMSKA ISKLJUČENA): Alkalne baterije 5,0 sati ili više

NiMH baterije

(2450 mAh)

7,0 sati ili više

Litijumske baterije 10,5 sati ili više

192 KHZ / 24-BITNI 6CH SNIMANJE NA SD KARTICU (LINE OUT ON, VREMENSKI KOD PODESEN ZA BESPLATNO POKRETANJE, LED / LCD OSVETLJENJE 60, SLUŠALICE NA 32Ō OPTEREĆENJA, FANTOM NA 48 V)

NiMH baterije (2450 mAh)

1,5 sata ili više

Litijumske baterije od 3,5 sata ili više

DISPLEJ

1,54 "LCD u boji (240 × 240)

USB

KORIŠĆENJE MASE: Klasa USB 2.0 velike brzine

MULTITRACK AUDIO INTERFEJS OPERACIJA (DRIVER POTREBAN ZA WINDOWS, NIJE POTREBAN ZA MAC):  
Klasa USB 2.0 velike brzine

### **Specifikacije**

Brzina uzorkovanja 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz

Bit Rate 16/24-bit

Kanali 6 ulaz / izlaz 4

KORIŠĆENJE STEREO MIKS AUDIO INTERFEJSA (NIJE POTREBAN DRAJVER): Klasa USB 2.0 pune brzine

### **Specifikacije**

Brzina semplovanja 44,1 / 48 kHz

Bit Rate 16-bit

Kanali 2 ulaz / 2 izlaz

Napomena: Podržana je upotreba audio interfejsa za iOS uređaj (samo stereo režim)

AIF WITH REC OPERATION (ZA WINDOWS JE POTREBAN DRAJVER, ZA MAC NIJE POTREBAN):

Klasa USB 2.0 velike brzine

### **Specifikacije**

Brzina semplovanja 44,1 / 48 kHz

Bit Rate 16/24-bit

Kanali 8 ulaz / 4 izlaz

POTROŠNJA SNAGE: 10 V

SPOLJNE DIMENZIJE: 100 mm (Š) x 119,8 mm (D) x 62,9 mm (V)

TEŽINA: 520 g