

## ZOOM H6 Black - Ručni snimač

# ZOOM H6 Black - Ručni snimač

---

Šifra: 14437

Kategorija proizvoda: Snimači/Rekorderi

Proizvođač: ZOOM

Cena: **29.880,00** rsd

### OSOBI NE H6

Izmenjive ulazne kapsule

Simultano snimanje 6 numera

Četiri mikrofonska / linijska ulaza sa XLR / TRS kombinovanim konektorima

Gain kontrolna dugmad i pedovi od -20dB za svaki ulaz

Isporučena XYH-6 X / Y kapsula pruža sekundarni ulaz putem stereo 1/8 "Mic / Line In mini telefonske utičnice

Fantomsko napajanje za sve glavne ulaze: + 12 / + 24 / + 48V

Veliki LCD ekran u boji, pod uglom

Snima direktno na SD, SDHC i SDXC kartice do 128GB

Zvuk do 24-bit / 96kHz u WAV kompatibilnom sa BVF formatu ili u raznim MP3 formatima

Funkcije automatskog snimanja, prethodnog snimanja i rezervnog snimanja znače da nikada nećete propustiti taj savršeni snimak

Ugrađeni efekti, uključujući filtriranje sa smanjenim rezanjem, kompresiju i ograničavanje

Višekanalni i stereo USB audio interfejs za PC / Mac / iPad

Standardno prihvata AA alkalne ili NiMH punjive baterije

Preko 20 sati rada sa 4 AA alkalne baterije

Četiri strane H6

### **SPECIFIKACIJE**

#### SNIMANJE MEDIJA

SD KARTICA: 16 MB do 2 GB

SDHC KARTICA: 4GB do 32GB

SDXC KARTICA: 64GB do 128GB

## ULAZI

XYH-6 X / Y MIC: Tip mikrofona: Jednosmerni

Osetljivost: -41 dB, 1 kHz na 1 Pa

Pojačanje ulaza:  $-\infty$  do 46,5 dB

Maksimalni ulazni zvučni pritisak: 136 dB SPL

XYH-6 MIC / LINE IN: Konektor: 1/8 "stereo mini priključak

Ulazni nivo:  $-\infty$  do 46,5 dB

Ulazna impedansa: 2 k  $\Omega$

Priključna snaga: podržano 2,5 V

MSH-6 MS MIC: Tipovi mikrofona: Jednosmerni i dvosmerni

Osetljivost: -37 dB, 1 kHz na 1 Pa (jednosmerno)

-39 dB, 1 kHz na 1 Pa (dvosmerno)

Pojačanje ulaza:  $-\infty$  do 42,5 dB

Maksimalni ulazni zvučni pritisak: 120 dB SPL (jednosmerni)

122 dB SPL (dvosmerno)

ULAZI 1 DO 4: Konektori: XLR / TRS kombinovani priključci

(XLR: Pin 2 hot / TRS: Tip hot)

Pojačanje ulaza: (PAD OFF)  $-\infty$  do 55,5 dB

Pojačanje ulaza: (PAD ON)  $-\infty$  do 35,5 dB

Ulazna impedansa: 1,8 k $\Omega$  ili više

Maksimalni nivo ulaza: +22 dBu (PAD ON)

Fantomska snaga: + 12V / + 24V / + 48V

(Fantomsko napajanje se može nezavisno uključiti / isključiti za ulaze 1 - 4)

Ekvivalentni ulazni šum (EIN): -120 dBu ili manje

## IZLAZI

LINE OUT: Tip utičnice: 1/8 "stereo mini priključak

Nazivni izlazni nivo: -10 dBu kada je impedansa izlaznog opterećenja 10k  $\Omega$  ili više

PHONE IZLAZ: Tip utičnice: 1/8 "stereo mini priključak

Izlazni nivo: 20 mV + 20 mV pod opterećenjem od 32  $\Omega$

UGRAĐENI ZVUČNIK: Mono zvučnik od 8 kV od 8  $\Omega$

## SNIMANJE FORMATA

WAV: Frekvencija semplovanja: 44,1 / 48/96 kHz

Bit rate: 16/24

(Mono / stereo, kompatibilno sa BVF)

Maksimalno istovremeno snimanje numera: 8 (L / R + ULAZ 1 do 4 + L / R rezervna kopija)

(Rezervno snimanje: -12dB niže od podešenog L / R ulaza ga

MP3: Frekvencija smplovanja: 44,1 kHz

Bit Rate: 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256 / 320kbps

Maksimalno istovremeno snimanje numera: 2

DISPLEJ

LCD EKTRAN: 2,0-inčni LCD u boji (320 k 240 piksela)

USB

OPERACIJA RAZREDA SKLADIŠTENJA MASE: Klasa: USB2.0 velike brzine

OPERACIJA AUDIO INTERFEJSA:

VIŠESTRUKI REŽIM: Klasa: USB2.0 velike brzine

Ulazi / izlazi: 6/2

Frekvencija uzorkovanja: 44,1 / 48kHz / 96kHz

Bit rate: 16/24 bit

Moguć rad preko USB

ZAHTEVI ZA NAPAJANJE

Baterija veličine AA (LR6) k 4

Alkalno or NiMH tip

AC adapter: AD-17 (DC5V / 1A / USB tip) (opcionalno)

Napajanje preko USB

TRAJANJE BATERIJE

Trajanje baterije (sa alkalnom baterijom, kontinuirano snimanje) Preko 20 sati

DIMENZIJE I TEŽINA

V6: 77,8 mm (Š) x 152,8 mm (D) x 47,8 mm (V), 280 g

XYH-6: 78,9 mm (Š) x 60,2 mm (D) x 45,2 mm (V), 130 g

MSH-6: 58,0 mm (Š) x 67,6 mm (D) x 42,1 mm (V), 85 g