

## DEFINITIVE TECHNOLOGY Demand 9 Black zvučnici za policu/stalak

Šifra: 14716

Kategorija proizvoda: Bookshelf Zvučnici

Proizvođač: Definitive Technology

Cena: **83.880,00** rsd

### Offset visokotonac

Visokotonac od aluminijumske kupole u kombinaciji sa sočivom za poravnanje talasa 20/20, žareni aluminijumski visokotonac sa kupolom daje uglađeniji visokofrekventni odziv i poboljšanu disperziju. Pomeranje visokotonca za 5 ° daje precizniju centralnu stereo sliku.

BDSS Midrange / Voofer

Patentirani balansirani sistem dvostrukog okružujućeg zvučnika (BDSS) srednjetonca / visokotonca pruža veći izlet i izlaz koji rezultira vrhunskim detaljima srednjeg opsega i jačim basovima u poređenju sa drajverima slične veličine.

### Talaso vod

Patentirani talasovod linearnog odziva proširuje frekventni odziv na i izvan ose, istovremeno poboljšavajući disperziju za prirodan timbar srednjeg opsega i preciznije slikanje.

### Sjajni kabinet

Svaki kabinet je ručno izrađen tako da se neprimetno stapa sa vašim stilom života, fino je izbrušen, obojen sa pet slojeva vrhunske crne sjajne boje, a zatim poliran za završno ogledalo (nivo 6) za beskompromisan izgled vašeg doma.

### Pasivni bas radijator

Integrirani pasivni bas radijator u svaki zvučnik daje vrhunsko produženje niskog nivoa. Pored toga, dodatak većeg pauka smanjuje ljučenje i povećava linearnost za dubok, čvrst i čist odziv basa.

### Magnetna rešetka

Uključene akustično prozirne magnetne rešetke zvučnika pružaju prirodan, neobojen zvuk kada se postave na zvučnik i lako uklanjaju kada želite da ih gledate potpuno nepokrivene.

Visokotonac od aluminijumske kupole sa sočivom za poravnanje talasa 20/20 i bočno pomereni visokotonac

BDSS (uravnoteženi dvostruki surround sistem) srednji / niskotonski zvučnik

### Talaso vod linearnog odziva

Integrirani pasivni bas radijator u svaki zvučnik daje vrhunsko produženje niskog nivoa

Ekstrudirana aluminijumska pregrada

Ukupni frekvencijski odziv 44 Hz -24 000 Hz

Nominalna impedansa 8 ohma

Osetljivost (1 vati na 1 metar) 88 dB

Donja i gornja granica od -3dB 64 Hz - 22 000 Hz

Tip montiranja 1/4 in - 20 navojni umetak

Dostupne orijentacije vertikalno

Montiranje donjeg dela zvučnika

Preporučena snaga pojačala po kanalu 20 - 150 vati

Postavke ukrštanja A / V prijemnika male (80 Hz)

Visina 29,74 cm

Širina 16,51 cm

Dubina 30,4 cm