

Apogee Symphony I/O Mk II - Zvučna kartica

Šifra: 15446

Kategorija proizvoda: Thunderbolt Zvučne kartice

Proizvođač: Apogee

Cena: **288.000,00** rsd

Novi **Symphony I/O Mk II** dolazi sa direktnim povezivanjem za 4 različite platforme: Thunderbolt™, Pro Tools® HD, Dante™ + Pro Tools® HD, ili Waves SoundGrid network.

Najbolja AD/DA konverzija od svih Thunderbolt™ audio interfejsa

Do 32 kanala modularnih analognih I/O, sa opcionim pretpojačalima za mikrofone

Najbolja kanalna vrednost u odnosu na bilo koji interfejs iz njegove kategorije

Izbor između konekcija sa: Thunderbolt™ (za Mac), Pro Tools® HD (za Mac ili PC), Dante™ + Pro Tools® HD (Mac/PC), ili Waves SoundGrid (Mac/PC)

Ultra niska performanse kašnjenja (latency) - 1.35 ms sa Thunderbolt & Logic Pro X

Potpuno novi, veoma podesivi Symphony Control softver nudi lak pristup svim I/O parametrima

Intuitivni ekran na dodir/displej sa kontrolama na prednjem panelu

Dizajnirano u Kaliforniji, Made in the U.S.A.

Symphony I/O Mk II je kulminacija tridesetogodišnje posvećenosti Apogee Advantage-a, koji podiže lestvicu svih Apogee proizvoda zvučnom tačnošću i soničnom transparentnošću. Bilo da se radi sa 8x8 ili 16x16 modulima, **Symphony I/O Mk II** svojim performansama prevazilazi sve ostale multikanalne audio interfejse za Thunderbolt™ ili Pro Tools® HD sisteme, čime se pozicionira kao vodeći uređaj u čitavom svetu profesionalne audio industrije. Što dokazuju i izbori mnogih producenata, autora/izvođača koji su laureati nagrade GRAMMY.

Specifikacije:

Analog to Digital: THD+N: -115dB @ 22dBu (0.00020%) unweighted

Dinamički opseg: 122dB A (weighted)

Maksimalni ulazni nivoi:

na +4dB: +24dBu, na -10dB: +6dBV

Odziv (frekvencija) na 44.1kHz: 1-20,000 Hz (+/- 0.05dB)

Ulazna impedansa: 10K

Digital to Analog: THD+N: -119dB @ 21dBu (0.00014%) unweighted

Dinamički opseg: 126dB A weighted

Maksimalni izlazni nivoi:

- ∞ do +24dBu

Odziv (frekvencija) na 44.1kHz: dc to 20kHz (+/- 0.05dB)

Izlazna impedansa: 50 Ohm

Izlazi su balansirani ekskluzivnom Apogee-jevom Perfect Symmetry Circuitry (PSC)

Izlaz za slušalice: 1 x stereo 1/4"-ni na prednjem panelu

THD+N: -110dB @19dBu into 600 Ohm (=80mW)

-101dB @14dBu into 32 Ohm (=470mW)

Dinamički opseg: : 121db A (weighted)

Izlaz: Apogee-jev patentirani Constant Current Drive™ pruža gladak frekvencijski odziv na svakim slušalicama; ultra high-fidelity DAC

Snaga: 90-240VAC, 50-60Hz, 150W

Operativni sistemi:

Thunderbolt: za Mac OS 10.10 ili noviji

HD: Svaki Mac ili PC na kojem radi Pro Tools HD 9 (ili noviji)

Kompatibilnost softvera:

Thunderbolt: Logic Pro ili bilo koja aplikacija kompatibilna sa Core Audio za Mac OS X

HD: Pro Tools HD 9 ili novije verzije

Sadržaj paketa: Symphony I/O Mk II Interface, kabl za napajanje, uputstvo za upotrebu, garantni list

Dimenzije:

450 (482) mm x 292 mm x 89 mm