

MACKIE Thrash 212 - Aktivni zvučnik

MACKIE Thrash 212 - Aktivni zvučnik

Šifra: 16019

Kategorija proizvoda: Aktivne Zvučne Kutije

Proizvođač: MACKIE

Cena: **35.880,00** rsd

Čvrsta konstrukcija pruža vrlo solidnu zaštitu od bilo kakvih spoljašnjih faktora, poput tumbanja ili udaranja pri prenošenju, i sl. Čoškasti dizajn zvučniku omogućuje da se koristi i kao podni monitor za scenski/binjski monitoring pri nastupima.

Sa 1300W snage, **Thrash 212** je savršen za vaš sistem ozvučenja - ukoliko ste bend spreman za svirke, ili želite da unapredite zvuk u vašem studiju/prostoru za probe. Čvrst zvuk roka, pank, ili metala **Thrash 212** će savršeno preneti - glas i instrumenti će biti jasni i u podrumima, garažama i opskurnim lokalima.

Dvokanalni bas-refleks zvučnik sa dva Mono ulaza

Dve bočne drške za nošenje, jedna gornja kao i donja (zadnja) pregrada za držanje/podizanje

Čvrsto obložena čelična zaštitna mreža (sama mreža je akustički "prozirna")

Dimenzije: 670.6 x 376 x 312.4 mm, Težina: 16.5 kg

Ukupna snaga: 1000 W; Snaga pojačala: LF: 1000 W Peak, HF: 300 W Peak

Klasa pojačala: D

Drajveri: Visokotonac - 1 x jednoinčni (1") titanijumski kompresioni drajver,

Niskotonac - 1 x 12-inčni vufer (304.8 mm); Magnet: ferit (LF driver)

Odziv (frekvencija) 65 Hz - 20 Khz: -3 dB, 52 Hz - 20 Khz: -10 dB

Dimenzije: 686 x 442 x 355.6 mm, Težina: 15.8 kg

Maksimalni nivo zvučnog pritiska: 125 dB (SPL)

Ugao pokrivanja: 90° H x 60° V

Ulazna impedansa: XLR/Mic ulaz - 20 kΩ (balansirana), 1/4" Hi-Z ulaz: 1 MΩ (nebalansirana)

Izlazna impedansa: 600 Ω

THD (potpuna harmonijska distorzija): <1%

Snaga (AC input): 100 do 240 VAC, 50 / 60 Hz; AC konektor: 1 x IEC, Potrošnja: 75 W

Audio I/O: 2 x kombo XLR 1/4"-ni tropinski ženski ulazi (balansirani/nebalansirani) za Mic/Line/Hi-z,

1 x XLR 3-pinski muški balansirani Line izlaz

