

## MACKIE Thump GO - Aktivni / Karaoke zvučnik

---

Šifra: 16021

Kategorija proizvoda: Aktivne Zvučne Kutije

Proizvođač: MACKIE

Cena: **37.080,00** rsd

**MACKIE Thump GO 8"** može da služi kao lični monitor za vežbanje ili nastupe, sjajan je za kantautore/izvođače, ulično sviranje, A/V prezentacije, učionice, zvučne sisteme malih klubova, i dr.

Zadnji panel sadrži dva kombo XLR 1/4-inčna mic/line kanala sa mikserom i integrisanim DSP-om, a tu je i XLR izlaz za povezivanje dodatnih zvučnika.

Brzo i lako se može birati između 4 različita režima zvuka: Music, Live, Monitor, Sub

Kanal br. 2 se lako uparuje sa Bluetooth uređajem za striming, a tu je i Link dugme, za uparivanje dva **Thump GO**-a u zajednički stereo setap.

Ostale funkcije: prekidač za indoor/outdoor režime, efekat stišavanja (pri korišćenju mikrofona), feedback extermination, i on/off LED dugmetom (za frontalno LED svetlo).

Ultra-efikasno pojačalo klase D od 200 W, sa Bluetooth® povezivanjem

8" -ni vufer visoke izlazne snage, 1"-ni kompresioni drajver

Litijum-jonska baterija (može da se vadi), trobojni označivač popunjenosti baterije

Radni vek baterije je do 12 sati

Bežična kontrola putem Thump Connect 2 aplikacije

Dvokanalni digitalni mikser sa XLR izlazom, Feedback Eliminator

Precizno digitalno ravnanje crossover-a i drajvera

Dugotrajna, lagana konstrukcija sa čvrsto obloženom čeličnom zaštitnom mrežom

Dimenzije: 457 x 230 x 284.5 mm, Težina: 8 kg

Snaga: 200 W Peak

Klasa pojačala: LF: Class-D, HF: Class-D

Drajveri: Visokotonac - 1 x jednoinčni polimerski kompresioni drajver, Niskotonac - 1 x 8-inčni vufer (203.2 mm)

Procesovanje signala - *crossover*: 2 kHz, 24 dB/Octave

Odziv (frekvencija) 57 Hz - 20 Khz: -10 dB

MACKIE Thump GO Aktivni / Karaoke zvučnik

Dimenzije: 614.7 x 358 x 355.6 mm, Težina: 13.2 kg

Maksimalni nivo zvučnog pritiska: 115 dB (SPL)

Ugao pokrivanja: 90° H x 60° V

Impedansa, ulazna: 8 k $\Omega$  (balansirana), 1 M $\Omega$  (nebalansirana); izlazna: 600  $\Omega$

Snaga (AC input): 100 do 240 VAC, 50 / 60 Hz, AC konektor: 1 x IEC, Potrošnja: 150 W

Audio I/O: 2 x kombo XLR 1/4"-ni TRS ženski ulazi (balansirani/nebalansirani) za mic/line, 1 x XLR 3-pinski muški balansirani Line Thru