

FOCAL SOLO 6 ST6 RED - Studijski monitor

Šifra: 16360

Kategorija proizvoda: Aktivni Studijski Monitori

Proizvođač: Focal

Cena: **147.480,00** rsd

Kabinet MDF sadrži 6.5-inčni 'sendvič' vufer 'W' konusa i berilijumski invertirani kupolasti visokotonac, koji pružaju pun i neutralan zvuk, širokog frekventnog opsega. Svaki od dva drajvera pokreće sopstveno pojačalo za ukupnih 130W RMS-a, za snažne performanse bez distorzije. Fokalov patent, tehnologija TMD - *Tuned Mass Damper*, tu je da umanjí distorziju u opsegu frekvencije od 1 do 3kHz, za čitavih 50%. **Solo6** ima i *high-pass crossover*, automatski stand-by režim (koji se može isključiti), kao i 160Hz *crossover* za konzolne refleksije.

Zadnji panel nudi standardni XLR input konektor, koji omogućava povezivanje praktično svakog profesionalnog audio sistema. **Solo6** monitor je zaštićen od magnetskih uticaja video monitora ili druge elektronske opreme koja mu može biti blizu. Za potpuno, sveprožimajuće uživanje u punoći **Solo6**-ica, sa Dolby Atmos® i Sony 360RA®, dolaze i držači za lako kačenje na zid, ili plafon.

Ključne karakteristike:

Invertirani kupolasti visokotonac od berilijuma donosi: savršenu linearnost, odličnu dinamiku i vrlo nisku usmerljivost

Optimizovani, apsorbujući tviter sa vrhunskom, širokom disperzivnom kontrolom

Kompozitni sendvič vufer 'W' konusa garantuje zvučnu neutralnost, i izostanak distorzije

Focus režim: dva monitora u jednom; dvosmerni monitor i jednosmerni monitor punog opsega (vufer)

Podešavanja: stand-by režim (može se isključiti), LF & HF shelving (mogućnost kontrolisane korekcije zvučnog nivoa ispod 300Hz, odnosno visokog dela zvučnog spektra)

Tehničke specifikacije:

Tip monitora: aktivni, dvosmerni

Frekvencijski odziv (na -3dB): 45Hz - 40kHz

Donji nivo *cut-off* frekvencije (na -6dB): 40Hz

Focus režim: 110Hz - 10kHz

Maksimalni SPL (nivo zvučnog pritiska): 110dB (u okviru slobodnog polja od 1m, po ANSI standardu CEA 2034 100-10kHz)

Tip ulaza: Elektronski balansirana osetljivost XLR konektora / ženski, 10 kΩ

Stage bas pojačala: 80W RMS

Stage pojačala visokotonaca: 50W RMS

Ukupna snaga: 130 W (RMS)

Nominalna snaga/napajanje: ~100-120 VAC/220-240 VAC 50/60Hz

Korisničke kontrole: Sensitivity, Stand-by HPF, LF Shelv, LMF EQ, HF Shelv

Električni osigurači: ~100-120V, T2.5AL/250V ~220-240V, T1.25AL/250V

Bas drajver: 1 x 6.5" (16.5cm) "W" konusni kompozitni vufer

Drajver visokotonaca: 1.5" (38mm) berilijumski invertovani kupolasti

Završna obrada: Tamnocrveni fasetirani bočni paneli, crno telo, Konstrukcija: medijapan 7/8" (22mm)

Dimenzije: (visina) 334 mm x (širina) 245 mm x (dubina) 295 mm, Težina: 13 kg