

Saramonic UWMIC9 RX9+TX9

Saramonic UWMIC9 RX9+TX9

Šifra: 12189

Kategorija proizvoda: Wireless Mikrofoni

Proizvođač: Saramonic

Cena: **39.480,00** rsd

UwMic9 se neverovatno lako koristi. Spreman je za rad čim se izvadi iz kutije. Samo ga uključite i krenite. Koristi UHF (Ultra High Frequency) spektar, što vam pomaže da izbegnete interference, a na njihov 514-596 MHz opseg ne utiče zabrana FCC u pohledu 600 MHz frekvencija. Ugrađena funkcija automatskog skeniranja detektuje najbolji dostupan kanal za vas i infracrvena sinhronizacija čini ovaj proces izuzetno lakim. Pregledni LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem omogućava vam da vršite brza podešavanja na intuitivnim menijima u najsvetlijim i najtamnijim okruženjima. RX9 prijemnik ima i izlaz za slušalice, što omogućava audio monitoring u realnom vremenu ukoliko vašoj kameri nedostaje izlaz za slušalice.

Kompaktni, dvokanalni RX9 prijemnik ima dva odvojena bežična prijemnika. To vam daje mogućnost rada sa dva odvojena bežična mikrofona u bilo koje vreme, jednostavnim dodavanjem dodatnog opcionog predajnika. 1/8" (3.5mm) mini-utikač za zaključavanje i XLR izlazni kablovi su uključeni tako da možete da koristite UwMic9 sa DSLR, kamerama bez ogledala, kamerama za snimanje filmova, kamkorderima, profesionalnim video kamerama, diktatofonima i još mnogo toga. Ovaj fleksibilni sistem može da se koristi za prenos line-level zvukova, kao što je izlaz sa miksete. Ovo može biti korisno na venčanjima i drugim događajima, gde je potrebno da bežično snimate kristalno jasne zvukove sa zvučne ploče.

Druga sjajna stvar je što je UwMic9 proširiv. Opcioni predajnici i izlazni kablovi (koji se odvojeno prodaju) su dostupni, dajući vam apsolutnu fleksibilnost. Lako dodajte dodatni pojasni predajnik i mikrofona bubicu ili dva bežična ručna mikrofona, ili koristite bežične plug-on predajnike. Možete i da povežete uključeni RX9 prijemnik na pametne telefone, tablete, računare, GoPro kamere i još mnogo toga uz opcione izlazne kablove, UwMic9 RX9+TX9 je visokokvalitetni sistem sa profesionalnim karakteristikama, odličnim kvalitetom zvuka i odličnom povoljnom cenom.

UHF bežični mikrofonski sistem sa dvokanalnim prenosivim prijemnikom koji se kači na kameru koji se lako može proširiti uz dodavanje drugog predajnika

Lak za upotrebu i radi direktno izvađen iz kutije sa plug-and-play funkcijom

Ugrađen izlaz za slušalice tako da uvek možete da čujete svoj zvuk — čak i kada vaša kamera nema mikrofonski ulaz

Čvrsta svemetalna konstrukcija sa preglednim LCD displejem sa pozadinskim osvetljenjem

Omogućava rad do 100m udaljenosti sa funkcijom automatskog skeniranja kako bi se pronašli najbolji kanali i infracrveno svetlo čini lako sinkovanje kanala

RX9 prijemnik

Kanali: 96 kanala za biranje u 2 grupr (A i B)

Bežični frekventni opseg: 514 MHz - 596 MHz

Tip oscilatora: PLL sintisajzer

Izlaz: 1/8" (3.5mm) TRS mini-džek za zaključavanje

Antena: 1/4 λ žična antena

Jačina udio izlaza: -60 dBV

Izlazna jačina slušalica: 30mW (16 ohm)

Osetljivost: -95 dBm

Odnos signal/šum: 70 dB ili više

Glasovno kašnjenje: 12 ms

Referentno odstupanje: +/- 5 kHz (-60 dBV, 1 kHz input)

Frekventni odziv: 40 Hz to 18 kHz (+/- 3dB)

Distorzija: 0.5% ili manje

Suzbijanje šumova: -60 dB

Baterije: 2 LR6/AA

Dimenzije: 6.73 x 2.5 x 1.18" (170.9 x 63.5 x 30.0mm)

Težina: 7.72 oz (218.7g) (bez baterija)

TX9 Predajnik

Kanali: 96 kanala za biranje u 2 grupe (A i B)

Bežični frekventni opseg: 514 MHz - 596 MHz

Vrsta oscilatora: PLL sintetizator

Ulaz: 1/8" (3.5mm) TRS mini džek za zaključavanje

Referentna jačina audio ulaza: -60 dBV (MIC ulaz, 0 dB utišavanje)

Antena: 1/4 λ žična antenna

Odnos signal/šum: 70 dB ili više

Kašnjenje glasa: 12 ms

Referentno odstupanje: +/- 5 kHz (-60 dBV, 1 kHz input)

Frekventni odziv: 40 Hz to 18 kHz (+/- 3dB)

Distorzija: 0.5% ili manje

Suzbijanje tragova: -60 dB

Baterije: 2 LR6/AA

Dimenzije: 6.73 x 2.5 x 1.18" (170.9 x 63.5 x 30.0mm)

Težina: 7.46 oz (211.4g) (bez baterija)

1 x RX9 dvokanalni nosivi UHF bežični prijemnik

- 1 x TX9 UHF bežični pojasni predajnik
- 1 x SR-M1 omnidirekcionni mikrofon bubica
- 1 x štipaljka za mikrofon bubicu
- 1 x kratki namotani izlazni kabl sa mini utikačem za zaključavanje sa pozlaćenim konektorima
- 1 x kratki pozlaćeni mini utikač za zaključavanje na XLR muški izlazni kabl
- 1 x stopa sa integrisanim 1/4 20 navojem za stativ
- 2 x odvojivi držači za kaiš
- 2 x SR-UMBC1 odeljak za baterije
- 1 x odštampano uputstvo
- 1 x garantna kartica